

Blok kotlovi COMPACT 6-24 kW gornji izvod

I ovaj model kotla podpada pod seriju COMPACT blok kotlova. Kao i predhodni model koji smo opisali i ovaj model ima prvenstveno zadatku da u malim stambenim jedinicama nadje svoje mesto a da pri tom ne narušava komfor životnog prostora.

Namenjen je montaži na zid za razvod cevne instalacije ispod plafona dakle u gornjoj zoni prostorija. Njegova montaža se lako može izvesti i u najmanjim prostorijama kao što su kuhinje, hodnici ili kupatila manjih stambenih jedinica.

Izuzetna konstrukcija omogućava laku montažu kao i pristup svim komponentama ovog uređaja.

Naime sve komponente se nalaze ispod prednje maske čija se demontaža vrši preko samo dva zavrtnja sa gornje strane. Po uklanjanju te maske ispred Vas su sve komponente (pumpa, ekspanzionalni sud, kontaktori ili relei, kleme za vezivanje napojnog kabla i sobnog termostata, radni termostat digitalni ili mehanički, grejači...). Sve gore navedene komponente su fabrički povezane tako da na licu mesta posle montaže samog kotla ostaje da se poveže napojni kabl i sobni termostat.

Kod predhodnog kotla sa donjim izvodima pomenuli smo dva modela tog kotla-Classic i Avantgarde. Ti modeli postoje i kod kotla sa gornjim izvodima.

CLASSIC-je kotao koji se i do sada mogao naći u prodaji. On u sebi sadrži standardni elektromagnetski kontaktor, običan jednostepeni ili trostupeni radni termostat, pumpu, ekspanzionu posudu, termomanometar... Naravno kvalitet i ovog modela je neosporiv jer komponente koje su u njemu su najvišeg kvaliteta i poseduju sve sertifikate npr. u našim modelima elektromagnetski kontaktor može biti samo SIEMENS ili RADE KONČAR. Ove godine ovi modeli su pretrpeli drastične promene u dizajnu što ih još više nego do sada odvaja od konkurenčije.

AVANTGARDE- je nešto sasvim novo na našem tržištu. Naravno kao i predhodnih godina MIKOTERM se potrudio da bude prvi i postavi standarde koji su možemo slobodno reći ispred, nama tako daleke evrope.

Ovaj model karakteriše potpuno bezšuman rad, kompletno elektronsko upravljanje radom kotla i mnogobrojna signalizacija koja Vas svakog momenta obaveštava o stanju vašeg uređaja. Sigurnost je dovedena do savršenstva. Obezbedili smo uređaj od pregrevanja, zaštitili grejače od rada bez vode tj. zaštitili uređaj od pada pritiska u instalaciji. Sve komponente koje će se ugradjivati u ovaj model su birane i ispitivane ravno 2 godine pod najekstremnijim uslovima.



Signalizira da je došlo do pregrevanja kotla



Signalizira da je došlo do pada pritiska u instalaciji



Signalizira ekonomičan rad kotla



Compact 2007 Avantgarde



Tehničke karakteristike blok kotlova serije COMPACT 6-24 kW gornji izvod

Snaga	Gr.grupe	Dimenzije	Priklučak	V suda	MAX radni pritisak	V Exp.posude	Pritisak EXP suda	Napojni vod	El.osigurači (A)
6 Kw	6	710x370x180	1 col	13 L	3 bara	8 L	0.8 bara	5x2.5 mm2	3x16
9 Kw	4.5+4.5	710x370x180	1 col	13 L	3 bara	8 L	0.8 bara	5x2.5 mm2	3x20
12 Kw	6 + 6	710x370x180	1 col	13 L	3 bara	8 L	0.8 bara	5x4 mm2	3x25
18 Kw	9 + 9	710x370x180	1 col	13 L	3 bara	8 L	0.8 bara	5x6 mm2	3x35
24 Kw	12+6+6	710x540x180	1 col	20 L	3 bara	15 L	0.8 bara	5x6 mm2	3x50